

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330232-1750-26-C29-99-00-000

3 161 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3500

👤 Количество мест  
1+5

Мощность двигателя  
108 / 78.5

💧 Тип топлива  
Бензин

⚙️ Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3500

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А275

Экологический класс  
Евро-5

Тип топлива  
Бензин

Объем двигателя, куб. см  
2690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
175R16C, 185/75R16C

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;  
утеплитель облицовки радиатора;

Количество мест  
1+5

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

#### Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

### ПРИВОД

#### Тип привода

4х2

#### Вид привода

Задний

#### Ошиновка

Двускатная

### НАДСТРОЙКИ

#### Производитель

сторонние доработки

### РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

#### Внешняя длина фургона, мм

4200

#### Внешняя ширина фургона, мм

2200

#### Внешняя высота фургона, мм

2370

#### Внутренняя длина фургона, мм

4100

#### Внутренняя ширина фургона, мм

2100

#### Внутренняя высота фургона, мм

2200

### ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

#### Коэффициент теплопроводности кузова, кВт

0,4-0,7

### ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

#### Объем внутреннего грузового пространства, м3

18,491

#### Кол-во европаллет (1200x800), ед.

8

### СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм  
Экструдированный пенополистирол 50

Толщина боковых стенок, мм  
50

Толщина задней двери, мм  
50

Толщина передней стенки, мм  
50

Толщина крыши, мм  
50

Толщина пола, мм  
52

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова /  
Толщина, мм  
Оцинкованный уголок 200 мм

Наугольники  
Наугольник пластиковый

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки  
Наружные - алюминиевый профиль с  
анодированным покрытием . Внутренний -  
оцинкованный профиль

Отбойники  
Резиновые - 2 ед.

Подкрылки  
Пластиковые подкрылки с резиновыми  
брызговиками

Лесенка  
Имеется

Элементы крепления груза на стенах  
Такелажная рейка с каждой стороны

Элементы крепления груза на полу  
Отсутствуют

Холодильное оборудование (марка, модель,  
параметры)  
Отсутствует

Боковая защита  
Отсутствует

Уплотнители дверей  
3-х лепестковый

Освещение  
Светодиодное

Передние белые габаритные фонари  
Имеются

Задние красные габаритные фонари  
Имеются

Задний доп. стоп сигнал  
Отсутствует

Другое  
Сетовозвращающая контурная маркировка.  
Передняя стена со специальными усилителями  
для ХОУ

Вид САТ  
Изотермический фургон

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Подрамник повышенной коррозионной  
стойкости

Крепление фургона к раме шасси  
Крепление к раме жесткими и упругими  
соединениями

**ФУРНИТУРА**

Фурнитура (петли, замки)  
Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь

Ручка на заднем портале  
Имеется, с одной стороны

**ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ**

Портал ворот  
Обкладной анодированный алюминиевый профиль, с водоотводящим козырьком

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Наружная обшивка / Толщина, мм  
Плакированный металл

Напольное покрытие / Толщина, мм  
Транспортная фанера с нескользящим покрытием

**ДВЕРИ И ПРОЕМ**

Задние двери  
Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Боковые двери (имеется, отсутствует)  
Отсутствуют

**РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ**

Габаритная длина а/м, мм  
7260

Габаритная высота а/м, мм  
3210

Фиксатор дверей  
Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Внутренняя обшивка / Толщина, мм  
Плакированный металл

Количество петель на дверях  
3 ед на каждой двери

Габаритная ширина а/м, мм  
2200