

## БАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО 9

C41A13-1030-10-192-48-00-013

7 725 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770⚖ Полная масса  
9000🚗 Тип привода  
4x4👤 Количество мест  
1+25Мощность двигателя  
169 / 124.2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА                    | Включено                |
| РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ            | Включено                |
| ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ     | Включено                |
| ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ | Включено                |
| 2 DIN МАГНИТОЛА                                  | + Добавлено, 18000.00 ₽ |
| СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ                        | + Добавлено, 55000.00 ₽ |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3770

ТРАНСМИССИЯ

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Коробка переключения передач<br>механическая              | Число передач<br>5 |
| Раздаточная коробка<br>механическая, с ручным управлением |                    |

ДВИГАТЕЛЬ

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Наименование двигателя<br>ЯМЗ 53445            | Экологический класс<br>Евро-3    |
| Тип топлива<br>Дизель                          | Объем двигателя, куб. см<br>4433 |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.<br>169 / 124.2 | Крутящий момент, Н*м<br>662      |

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, на трех рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

315/80R22.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+25

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

9000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x4

Вид привода

Полный

Ошиновка

Односкатная

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внутренняя длина фургона, мм  
5100

Внутренняя ширина фургона, мм  
2400

Внутренняя высота фургона, мм  
2100

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель  
Экструдированный пенополистирол 50 мм

Наружная обшивка  
Плакированный металл 0,5

Внутренняя обшивка  
Ламинированная фанера

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон  
Заниженное основание у боковой двери,  
откидная ступень

Боковые двери  
Одностворчатая распашная с уплотнителем

Окна  
Окна со сдвижными форточками. Окна глухие  
Другое

Освещение внутри фургона  
Имеется

Задняя дверь «Аварийный выход», оборудована замком . Одноместные сиденья с 3-х точечными ремнями безопасности, обивка сидений – эко кожа. Жидкостной отопитель работающий от системы охлаждения ДВС.. Автономный отопитель «Планар», (4квт), работа на дизельном топливе.. Переговорное устройство с водителем. . Полка для вещей левый и правый борт.. Принудительная вытяжка ФВУ.. Медицинская аптечка

Вид САТ  
Вахтовый автобус

## ФУРНИТУРА

Фурнитура  
Оцинкованная

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери  
Одностворчатая распашная с уплотнителем

## ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3

25,704

## ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочный мест

23